

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025, Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Xét Văn bản số 12.06.26/CV-USFBD ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Công ty TNHH Usfeed Bình Định về việc chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm Usfeed Bình Định và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Usfeed Bình Định, địa chỉ tại: Lô E6.1, Khu công nghiệp Nhơn Hoà, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai được

thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm Usfeed Bình Định, với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án đầu tư:

1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm Usfeed Bình Định.

1.2. Địa điểm hoạt động: Tại lô E6.1, Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

1.3. Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4101669186, do phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể thuộc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 31 tháng 7 năm 2025.

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 121/QĐ-BQL do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 15/8/2025.

1.4. Mã số thuế: 4101669186.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư:

- Tổng diện tích đất: 20.013,5 m².

- Dự án có tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

- Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm III (theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026).

- Công suất: 100.000 tấn sản phẩm/năm, trong đó:

+ Giai đoạn 1, công suất: 50.000 tấn sản phẩm/năm;

+ Giai đoạn 2, công suất: 100.000 tấn sản phẩm/năm.

- Quy trình công nghệ sản xuất: Nguyên liệu → Hố nạp liệu → Sàng (làm sạch) → Trộn thô → Nghiền → Trộn tinh → Nguyên liệu sau khi trộn tinh.

+ Đối với sản phẩm dạng bột: Nguyên liệu sau khi trộn tinh → Đóng bao thành phẩm.

+ Đối với sản phẩm dạng viên: Nguyên liệu sau khi trộn tinh → Ép viên → Làm nguội → Bẻ mảnh (chỉ áp dụng đối với sản phẩm dạng viên mảnh) → Sàng → Đóng bao thành phẩm.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm

theo:

2.1. Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Usfeed Bình Định:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty TNHH Usfeed Bình Định có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để các chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường này và phải dừng ngay việc đầu nôi nước thải, xả khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND phường An Nhơn Nam nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép môi trường này, phải kịp thời báo cáo đến Ban Quản lý Khu kinh tế để được xem xét, giải quyết.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm (Kể từ ngày Giấy phép môi trường này được ký ban hành đến ngày 17 tháng 6 năm 2036).

Điều 4. Giao phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với

các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung quy định tại Giấy phép môi trường này, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND phường An Nhơn Nam;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Công ty TNHH Usfeed Bình Định;
- Công ty TNHH ĐTHT KCN Nhơn Hòa;
- Lãnh đạo Ban;
- VP Ban (công khai trên website);
- Các Phòng: QLĐT, QH XD, QLDN;
- Lưu: VT, TNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thanh Nguyên

Phụ lục 1

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-BQL ngày tháng 6 năm 2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2025 vì toàn bộ nguồn nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh từ dự án được đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nhơn Hòa theo Biên bản thỏa thuận đầu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hòa ngày 15/12/2025, không xả thải ra môi trường.

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh để đưa về hệ thống xử lý nước thải:

- Nước thải sinh hoạt:

+ Nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh được thu gom, xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 03 ngăn, sau đó tự chảy theo đường ống uPVC D140mm và ống HDPE D200mm về hố ga đối chứng bên trong mặt bằng dự án và đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

+ Nước thải phát sinh từ các bồn rửa tay, nước thoát sàn nhà vệ sinh được thu gom, tự chảy theo đường ống uPVC D90mm và ống HDPE D200mm về hố ga đối chứng bên trong mặt bằng dự án và đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

+ Nước thải phát sinh từ khu nhà ăn được thu gom, tự chảy theo đường ống uPVC D90mm về bể tách dầu mỡ để xử lý sơ bộ, sau đó tự chảy theo đường ống uPVC D140mm và ống HDPE D200mm về hố ga đối chứng bên trong mặt bằng dự án và đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

- Nước thải sản xuất:

+ Nước thải phát sinh từ thiết bị Ventury (xử lý khí thải lò hơi) được thu gom (tự chảy trực tiếp) và nước thải phát sinh từ quá trình xả đáy nồi hơi được thu gom (tự chảy theo đường ống thép không rỉ D60mm) vào bể thu gom kết hợp lắng cặn 03 ngăn để xử lý, sau đó được bơm theo đường ống HDPE D110mm về thiết bị Ventury để tái sử dụng cho mục đích xử lý khí thải lò hơi.

+ Nước thải phát sinh từ quá trình súc rửa, vệ sinh các cột lọc của hệ thống làm mềm nước cấp lò hơi và nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh xả định kỳ bể chứa kết hợp lắng cặn được thu gom, tự chảy theo 02 đường ống uPVC D140mm riêng biệt về ngăn lọc (của bể xử lý nước thải phát sinh từ khu lò hơi) để xử lý. Nước thải sau khi qua ngăn lọc được tự chảy theo đường ống uPVC D140mm về ngăn chứa (của bể xử lý nước thải phát sinh từ khu lò hơi), sau đó tiếp tục tự chảy theo đường ống uPVC D140mm và ống HDPE D200mm về hố ga đối chứng bên trong mặt bằng dự án và đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

+ Nước thải phát sinh từ khu khử trùng xe được thu gom, tự chảy theo đường ống uPVC D140mm về hố ga đối chứng bên trong mặt bằng dự án và đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

1.2.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt:

a. Công trình bể tự hoại:

- Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh → Bể tự hoại 03 ngăn → Hố ga đối chứng → Đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

- Công suất thiết kế: 02 bể tự hoại (01 bể tại khu nhà vệ sinh, 01 bể tại khu nhà văn phòng), dung tích 4,45 m³/bể.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không.

b. Công trình bể tách mỡ:

- Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải từ nhà ăn → Bể tách dầu mỡ → Hố ga đối chứng → Đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

- Công suất thiết kế: 01 bể có dung tích 1,7m³.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không.

1.2.2. Công trình xử lý sơ bộ nước thải sản xuất:

- Tóm tắt quy trình thu gom, xử lý:

+ Nước thải từ thiết bị Ventury → Bể thu gom kết hợp lắng cặn 03 ngăn → Tái sử dụng cho mục đích xử lý khí thải lò hơi.

+ Nước thải từ quá trình xả đáy nồi hơi → Bể thu gom kết hợp lắng cặn 03 ngăn → Tái sử dụng cho mục đích xử lý khí thải lò hơi.

+ Nước thải từ quá trình súc rửa, vệ sinh các cột lọc của hệ thống làm mềm nước cấp lò hơi và nước thải từ quá trình vệ sinh xả định kỳ từ bể thu gom kết hợp lắng cặn 03 ngăn → Ngăn lọc (của bể xử lý nước thải phát sinh từ khu lò hơi) → Ngăn chứa (của bể xử lý nước thải phát sinh từ khu lò hơi) → Hố ga đối

chứng → Đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

- Công suất thiết kế: 01 bể chứa nước kết hợp lắng cặn 03 ngăn có tổng dung tích 14,12 m³; 01 bể xử lý nước thải phát sinh từ khu lò hơi gồm 02 ngăn (ngăn lọc và ngăn chứa), có tổng dung tích 4,49 m³.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Vật liệu lọc là cát, sỏi.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, duy tu, bảo dưỡng các công trình thu gom, xử lý sơ bộ nước thải, không để xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng để nước thải chưa xử lý thoát ra ngoài môi trường.

- Định kỳ nạo vét, hút bùn cặn tại bể tự hoại, bể lọc, bể chứa kết hợp lắng cặn 03 ngăn, bể tách mỡ và các hố ga để đảm bảo dung tích lưu chứa và hiệu quả thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi đầu nối.

- Toàn bộ nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án phải được thu gom, đầu nối triệt để vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nhơn Hòa tại hố ga có tọa độ: X = 1.530.047; Y = 587.594 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108°15', vĩ tuyến 3°).

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

Các công trình xử lý sơ bộ nước thải của dự án không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Điều 11 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

3.1. Đảm bảo nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh được thu gom, xử lý sơ bộ và đầu nối triệt để vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp, không xả thải ra môi trường. Chất lượng nước thải trước khi đầu nối phải đáp ứng giá trị giới hạn tiếp nhận của Khu công nghiệp theo thỏa thuận đã thống nhất giữa Chủ dự án với Công ty TNHH ĐTHT Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

3.2. Nước mưa trên mặt bằng phải được thu gom, đầu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp và tách biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án.

3.3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường, bao gồm cả việc xả nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa.

Phụ lục 2
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-BQL ngày tháng 6 năm 2026
của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI:

1. Nguồn phát sinh khí thải:

* Giai đoạn 1:

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi đốt nhiên liệu sinh khối dạng rắn;
- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ máy làm nguội sản phẩm ép viên số 01;
- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ máy nghiền số 01;
- Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu số 01.

(Các nguồn từ số 03 đến số 04 được thu gom, xử lý và thoát bên trong nhà xưởng, không xả thải ra ngoài môi trường).

* Giai đoạn 2 (hoạt động toàn bộ dự án):

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi đốt nhiên liệu sinh khối dạng rắn;
- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ máy làm nguội sản phẩm ép viên số 01;
- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ máy làm nguội sản phẩm ép viên số 02;
- Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ máy nghiền số 01;
- Nguồn số 05: Bụi phát sinh từ máy nghiền số 02;
- Nguồn số 06: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu số 01;
- Nguồn số 07: Bụi phát sinh từ khu vực nạp liệu số 02.

(Các nguồn từ số 04 đến số 07 được thu gom, xử lý và thoát bên trong nhà xưởng, không xả thải ra ngoài môi trường).

2. Dòng khí thải; vị trí xả khí thải

2.1. Vị trí xả khí thải:

* Giai đoạn 1:

- Dòng số 1: Tại miệng ống thoát của hệ thống xử lý khí thải lò hơi, tọa độ: X = 1.530.234; Y = 587.458.
- Dòng số 2: Tại miệng ống thoát của hệ thống xử lý bụi phát sinh từ máy làm nguội sản phẩm ép viên số 01, tọa độ: X = 1.530.181; Y = 587.483.

* Giai đoạn 2:

- Dòng số 1: Tại miệng ống thoát của hệ thống xử lý khí thải lò hơi, tọa độ: X = 1.530.234; Y = 587.458.

- Dòng số 2: Tại miệng ống thoát của hệ thống xử lý bụi phát sinh từ máy làm nguội sản phẩm ép viên số 01, tọa độ: X = 1.530.181; Y = 587.483.

- Dòng số 3: Tại miệng ống thoát của hệ thống xử lý bụi phát sinh từ máy làm nguội sản phẩm ép viên số 02, tọa độ: X = 1.530.186; Y = 587.479.

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến $108^{\circ}15'$, múi chiếu 3°).

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:

- Giai đoạn 1: 57.453 m³/giờ. Trong đó, dòng số 01: 20.453 m³/giờ và dòng số 02: 37.000 m³/giờ.

- Giai đoạn 2: 94.453 m³/giờ. Trong đó, dòng số 01: 20.453 m³/giờ, dòng số 02: 37.000 m³/giờ và dòng số 03: 37.000 m³/giờ.

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Xả gián đoạn theo thời gian hoạt động sản xuất, tối đa 24 giờ/ngày (cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2).

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột B, cụ thể như sau:

TT	Thông số/Chất ô nhiễm	Đơn vị tính	Giá trị giới hạn cho phép	Tần suất quan trắc định kỳ	Quan trắc tự động, liên tục
* Giai đoạn 1:					
I	Dòng số 01			06 tháng/lần	Không thuộc đối tượng
01	Bụi tổng	mg/Nm ³	50		
02	SO ₂	mg/Nm ³	200		
03	NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	250		
04	CO	mg/Nm ³	300		
05	Lưu lượng	m ³ /giờ	20.453		
06	Nhiệt độ	°C	-		
II	Dòng số 02				
01	Bụi tổng	mg/Nm ³	80		
02	Lưu lượng	m ³ /giờ	37.000		
* Giai đoạn 2:					
I	Dòng số 01			06 tháng/lần	Không thuộc đối tượng
01	Bụi tổng	mg/Nm ³	50		
02	SO ₂	mg/Nm ³	200		

TT	Thông số/Chất ô nhiễm	Đơn vị tính	Giá trị giới hạn cho phép	Tần suất quan trắc định kỳ	Quan trắc tự động, liên tục
03	NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	250		
04	CO	mg/Nm ³	300		
05	Lưu lượng	m ³ /giờ	20.453		
06	Nhiệt độ	°C	-		
II	Dòng số 02 và số 03				
01	Bụi tổng	mg/Nm ³	80		
02	Lưu lượng	m ³ /giờ	37.000/dòng thải		

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải:

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh để đưa về hệ thống xử lý khí thải:

* Giai đoạn 1:

- Nguồn số 01: Được thu gom theo đường ống sắt CT3, kích thước D700mm về hệ thống xử lý khí thải thông qua 01 quạt hút, công suất 37kW;

- Nguồn số 02: Được thu gom theo đường ống sắt CT3, kích thước D600mm về hệ thống xử lý bụi thông qua 01 quạt hút, công suất 22kW;

- Nguồn số 03: Được thu gom trực tiếp vào hệ thống xử lý bụi thông qua 01 quạt hút, công suất 11kW;

- Nguồn số 04: Được thu gom trực tiếp vào hệ thống xử lý bụi thông qua 01 quạt hút, công suất 2,2kW.

* Giai đoạn 2:

- Nguồn số 01: Được thu gom theo đường ống sắt CT3, kích thước D700mm về hệ thống xử lý khí thải thông qua 01 quạt hút, công suất 37kW;

- Nguồn số 02 và số 03: Được thu gom theo 02 đường ống sắt CT3, kích thước D600mm về 02 hệ thống xử lý bụi thông qua 02 quạt hút, công suất 22kW/quạt/hệ thống;

- Nguồn số 04 và số 05: Được thu gom trực tiếp vào 02 hệ thống xử lý bụi thông qua 02 quạt hút, công suất 11kW/quạt/hệ thống;

- Nguồn số 06 và số 07: Được thu gom trực tiếp vào 02 hệ thống xử lý bụi thông qua 02 quạt hút, công suất 2,2kW/quạt/hệ thống.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý khí thải:

* Giai đoạn 1:

a) Hệ thống xử lý khí thải (nguồn số 01):

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Bộ hâm nước → Bộ sấy không khí → Bộ Cyclone khử bụi khô → Bộ túi vải lọc bụi khô → Quạt hút → Ventury (hấp thụ khí thải) → Bể chứa nước kết hợp lắng cặn → Ống thoát → Thoát ra ngoài môi trường.

- Công suất thiết kế: 20.453 m³/giờ.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải (sử dụng các loại vật liệu chịu được hóa chất và chịu nhiệt độ cao trên 120⁰C) như: Polyester, Nomex, PPS, PTFE (Teflon),...

b) Hệ thống xử lý bụi (nguồn số 02):

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh → Cyclone → Quạt hút → Ống thoát → Thoát ra ngoài môi trường.

- Công suất thiết kế: 37.000 m³/giờ

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không.

c) Hệ thống xử lý bụi (nguồn số 03 và số 04):

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh → Thiết bị lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thoát → Thoát ra môi trường bên trong nhà xưởng.

- Công suất thiết kế:

+ Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ nguồn số 03: Công suất 10.800 m³/giờ;

+ Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ nguồn số 04: Công suất 4.000 m³/giờ.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải Polyester.

* Giai đoạn 2:

a) Hệ thống xử lý khí thải (nguồn số 01):

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Bộ hâm nước → Bộ sấy không khí → Bộ Cyclone khử bụi khô → Bộ túi vải lọc bụi khô → Quạt hút → Ventury (hấp thụ khí thải) → Bể nước dập bụi → Ống thoát → Thoát ra ngoài môi trường.

- Công suất thiết kế: 20.453 m³/giờ.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải (sử dụng các loại vật liệu chịu được hóa chất và chịu nhiệt độ cao trên 120⁰C) như: Polyester, Nomex, PPS, PTFE (Teflon),...

b) Hệ thống xử lý bụi (nguồn số 02 và số 03):

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh → Cyclone → Quạt hút → Ống thoát → Thoát ra ngoài môi trường.

- Công suất thiết kế: 37.000 m³/giờ/hệ thống.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không.

c) Hệ thống xử lý bụi (từ nguồn số 04 đến nguồn số 07):

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh → Thiết bị lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thoát → Thoát ra môi trường bên trong nhà xưởng.

- Công suất thiết kế:

+ 02 Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ nguồn số 04 và số 05: 10.800 m³/giờ/hệ thống;

+ 02 Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ nguồn số 06 và số 07: 4.000 m³/giờ/hệ thống.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải Polyester.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng lắp đặt.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các hệ thống xử lý khí thải; tuân thủ các yêu cầu thiết kế; có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị của hệ thống xử lý khí thải để bị hư hỏng; kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị của lò hơi và hệ thống xử lý khí thải nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả thu gom, xử lý khí thải đạt quy chuẩn môi trường hiện hành trước khi xả thải ra môi trường.

- Vận hành các hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật đã được nhà cung cấp chuyển giao.

- Hệ thống cấp khí nén phục vụ hoạt động của dự án phải đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy trình vận hành đã được nhà cung cấp chuyển giao; đảm bảo các thiết bị liên quan đến việc lưu chứa, tạo khí nén,... tại dự án được kiểm định khi đưa vào hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Trong quá trình hoạt động, khi có sự cố xảy ra đối với các hệ thống thu gom, xử lý khí thải, phải tạm dừng hoạt động sản xuất tại các dây chuyền máy móc, thiết bị có phát sinh bụi, khí thải được thu gom, xử lý bởi các công trình thu gom, xử lý khí thải bị sự cố; đồng thời, khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân, sửa chữa, khắc phục kịp thời. Sau khi hoàn thành việc khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn và hệ thống xử lý khí thải hoạt động đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định thì mới được hoạt động trở lại các công đoạn sản xuất có phát sinh bụi, khí thải, không gây ô nhiễm môi trường không khí.

- Đào tạo đội ngũ công nhân có kỹ thuật tốt, nắm vững các quy trình vận hành của hệ thống xử lý khí thải và có khả năng sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động khi thực hiện công tác kiểm tra, vận hành và khắc phục sự cố đối với các công trình, thiết bị xử lý khí thải, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến khí thải theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải ở mỗi giai đoạn không quá 06 tháng và phải đảm bảo đánh giá được hiệu quả của các công trình xử lý khí thải theo quy định.

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:

- Giai đoạn 1: 02 công trình xử lý khí thải tương ứng với 02 dòng thải số 01 và số 02.

- Giai đoạn 2: 01 công trình xử lý khí thải tương ứng với dòng thải số 03.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu:

- Giai đoạn 1: Tại lỗ lấy mẫu trên 02 ống thoát tương ứng với 02 dòng thải số 01 và số 02.

- Giai đoạn 2: Tại lỗ lấy mẫu trên ống thoát tương ứng với dòng thải số 03.

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:

Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý khí thải ở mỗi giai đoạn, phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng thải và đánh giá hiệu quả của các hệ thống xử lý khí thải theo giá trị giới hạn cho phép xả thải ra môi trường quy định tại mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 (việc quan trắc chất thải do Chủ dự án tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý chất thải).

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm tại mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, trang thiết bị để vận hành hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý khí thải; ống thoát của các hệ thống xử lý khí thải phải có điểm (cửa) lấy mẫu khí thải với đường kính hoặc độ rộng theo quy định, có nắp đậy để điều chỉnh độ mở rộng, bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn, thuận lợi khi thực hiện việc lấy mẫu (Vị trí điểm lấy mẫu, đường kính hoặc độ rộng đảm bảo theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021).

3.3. Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 13, Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Điều 11 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ khi triển khai thực hiện việc vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý khí thải (bao gồm thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm, báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm, ghi sổ nhật ký vận hành thử nghiệm,...).

3.4. Thực hiện đầy đủ các công trình, thiết bị, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải quy định tại mục 1.4 Phần B Phụ lục này.

3.5. Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng (sử dụng nhiên liệu dầu DO) phục vụ công tác PCCC trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, buộc phải cúp điện lưới để đảm bảo an toàn, không yêu cầu phải có hệ thống xử lý khí thải nhưng nhiên liệu dầu DO sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định pháp luật về chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

3.6. Thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải theo quy định của pháp luật.

3.7. Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả khí thải ra môi trường không đảm bảo quy chuẩn cho phép, kể cả việc thực hiện không đảm bảo các quy định liên quan đến việc vận hành hệ thống máy nén khí, nồi hơi đã nêu tại Phụ lục này.

Phụ lục 3
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMТ-BQL ngày tháng 6 năm 2026
của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung (giai đoạn 1 và giai đoạn 2):

- Nguồn số 01: Khu vực lắp đặt hệ thống máy nghiền;
- Nguồn số 02: Khu vực lắp đặt hệ thống máy trộn;
- Nguồn số 03: Khu vực lắp đặt hệ thống máy làm nguội sản phẩm ép viên.
- Nguồn số 04: Khu vực lắp đặt máy nén khí;
- Nguồn số 05: Khu vực lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi.

2. Tiếng ồn và độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2025/BNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

2.1. Tiếng ồn:

TT	Khoảng thời gian			Ghi chú
	Ngày (từ 06 giờ đến trước 18 giờ)	Tối (từ 18 giờ đến trước 22 giờ)	Đêm (từ 22h00 đến trước 06h00)	
1	70 dBA	65 dBA	60 dBA	Khu vực E

2.2. Độ rung:

TT	Ngày (từ 06 giờ đến trước 22 giờ)	Đêm (từ 22h00 đến trước 06h00)	Ghi chú
1	75 dB	70 dB	Khu vực D

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

- Các giải pháp thực hiện để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

+ Thường xuyên kiểm tra độ chặt của các bu lông, ốc vít và bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm rung động; định kỳ thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh các máy móc, thiết bị, thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung.

+ Luôn đảm bảo chân đế của các máy móc thiết bị được lắp cố định, cân bằng và chắc chắn vào sàn.

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc tại các khu vực có tiếng ồn lớn.

Phụ lục 4
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-BQL ngày tháng 6 năm 2026
của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

TT	Tên chất thải	Mã chất thải	Ký hiệu phân loại	Khối lượng (kg/năm)	
				Giai đoạn 1	Giai đoạn 2
01	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải	17 02 03	NH	260	450
02	Ắc quy chì thải	19 06 01	NH	05	10
03	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử.	16 01 13	NH	15	25
04	Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy tinh hoạt tính thải	16 01 06	NH	05	07
Tổng cộng				285	492

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

TT	Các loại chất thải	Mã chất thải	Ký hiệu phân loại	Khối lượng (kg/năm)	
				Giai đoạn 1	Giai đoạn 2
01	Bao bì carton, bao bì nilon, bao bì chứa nguyên vật liệu và sản phẩm thải bỏ	18 01 05 18 01 06	TT-R	78.000	154.800
02	Pallet gỗ hỏng thải bỏ	18 01 07	TT-R	3.100	6.300
03	Nguyên liệu phế phẩm (bắp hạt, bã nành, bã cọ,...) và các loại sản phẩm bị hư hỏng	19 03 04	TT-R	5.000	10.000
04	Các loại phế liệu sắt, thép	-	-	150	300
05	Phế liệu nhựa	18 01 06	TT	50	100
06	Mực in và hộp chứa mực in (mực in văn phòng) thải	08 02 06 08 02 08	TT	30	42
07	Túi vải hỏng (từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi) thải	18 02 02	TT	20	35

TT	Các loại chất thải	Mã chất thải	Ký hiệu phân loại	Khối lượng (kg/năm)	
				Giai đoạn 1	Giai đoạn 2
08	Tro thải từ quá trình đốt nhiên liệu cấp cho lò hơi và bụi thu gom từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi	04 02 06	TT	486.000	972.000
09	Cặn lắng từ quá trình xử lý khí thải lò hơi	04 02 08	TT	300	400
Tổng cộng				572.650	1.143.977

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

- Khối lượng:

+ Giai đoạn 1: Khoảng 19,44 tấn/năm;

+ Giai đoạn 2: Khoảng 24 tấn/năm.

- Chủng loại: Chủ yếu là bao bì, vỏ đồ hộp, thức ăn thừa và các loại chất thải rắn khác phát sinh từ quá trình sinh hoạt của nhân viên, công nhân làm việc tại dự án.

1.4. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát:

TT	Tên chất thải	Mã chất thải	Ký hiệu phân loại	Khối lượng (kg/năm)	
				Giai đoạn 1	Giai đoạn 2
01	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại) thải	18 01 01	KS	65	120
02	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại) thải	18 01 03	KS	192	300
03	Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải bằng các vật liệu khác	18 01 04	KS	50	100
04	Giẻ lau, vải bảo vệ thải, bị nhiễm các thành phần nguy hại	18 02 01	KS	70	120
05	Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại	07 04 01	KS	06	-
Tổng cộng				383	640

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải kiểm soát:

2.1. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải kiểm soát:

- Diện tích kho chứa: Xây dựng 01 kho chứa, diện tích 09m² tại vị trí phía Tây Bắc mặt bằng để lưu chứa chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất.

- Thiết kế, cấu tạo của kho chứa: Nền bê tông chống thấm, kín khí, không bị thấm thấu; cos nền cao hơn cos mặt bằng xung quanh, đảm bảo ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; gờ chống tràn đảm bảo không chảy tràn chất thải nguy hại lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; có mái che kín nắng, mưa; biển dấu hiệu cảnh báo (kích thước mỗi chiều tối thiểu 30cm); bên trong dán mã chất thải, nhãn cảnh báo và bố trí thùng chuyên dụng để phân loại, lưu chứa chất thải; trang bị thiết bị, dụng cụ PCCC theo quy định của pháp luật về PCCC, vật liệu hấp phụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng,... theo quy định.

2.2. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Diện tích kho chứa/khu vực lưu chứa:

- + Xây dựng 01 kho chứa, diện tích 25m² tại vị trí phía Tây Bắc mặt bằng để lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. Kho được chia thành 02 ngăn (01 ngăn có diện tích 15m² để lưu chứa bao bì carton, bao bì nilong, bao bì chứa nguyên vật liệu, sản phẩm thải bỏ, pallet gỗ hỏng, túi vải hỏng,... và 01 ngăn có diện tích 10m² để lưu chứa các loại sắt, thép, máy móc cũ hư hỏng từ hoạt động sửa chữa cơ khí).

- + Bố trí 01 khu vực bên trong nhà lò hơi, diện tích 20m² để lưu chứa tro thải, bụi thu gom từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi và cặn lắng từ quá trình xử lý khí thải lò hơi.

- + Bố trí 01 khu vực bên trong kho nguyên liệu, diện tích 20m² để tập kết các loại nguyên liệu và thành phẩm hư hỏng thải bỏ.

- Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa: Mặt sàn đảm bảo kín khí, không bị thấm thấu, rạn nứt; cos nền cao hơn cos mặt bằng xung quanh, không để nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa; che chắn xung quanh không để bụi phát tán ra môi trường hoặc chảy tràn chất thải ra ngoài mặt bằng;....

2.3. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

Dự án không bố trí kho/khu vực riêng để lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chỉ trang bị các thùng chứa chất thải chuyên dụng có nắp đậy, đặt tại các địa điểm phù hợp trong khu vực xưởng sản xuất, văn phòng làm việc, nhà bảo vệ và các lối đi nội bộ để phân loại, lưu chứa toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Các hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo

quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 và phải được xây dựng, lắp đặt hoàn thiện trước khi đưa dự án đi vào hoạt động (giai đoạn 1).

2. Thực hiện việc thu gom, lưu giữ các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án đảm bảo các yêu cầu về PCCC, an toàn lao động, an toàn hóa chất, vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành.

3. Thực hiện phân loại các thành phần chất thải; ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để chuyển giao, xử lý các loại chất thải phải xử lý và được phép chuyển giao chất thải thông thường cho đơn vị phù hợp để tiêu thụ như sản phẩm, hàng hóa trong trường hợp đơn vị tiêu thụ được phép sử dụng chất thải làm nguyên liệu sản xuất theo quy định.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, duy tu, bảo dưỡng các hệ thống, công trình lưu giữ chất thải; thiết bị, dụng cụ thu gom, lưu giữ chất thải, không để xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng dẫn đến nguy cơ đổ tràn hoặc rò rỉ chất thải ra ngoài môi trường.

5. Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm khi thực hiện không đúng, không đầy đủ công tác thu gom, quản lý, xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật.

Phụ lục 5**CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-BQL ngày tháng 6 năm 2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai)

1. Công khai Giấy phép môi trường của dự án trên cổng thông tin điện tử của Chủ dự án hoặc tại trụ sở UBND phường An Nhơn Nam trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy phép môi trường này.

2. Trồng và duy trì chăm sóc cây xanh trên mặt bằng luôn đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh theo quy hoạch đã được Ban Quản lý Khu kinh tế duyệt.

3. Trong quá trình hoạt động sản xuất, Chủ dự án phải:

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo quy định.

- Duy trì vận hành thường xuyên, hiệu quả các công trình xử lý, bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động sản xuất; thường xuyên theo dõi, giám sát và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa kịp thời khi bị hư hỏng, xuống cấp, không để phát tán chất thải không đạt quy chuẩn cấp phép ra môi trường.

- Sử dụng nguyên liệu đảm bảo chất lượng, độ ẩm, mùi,...theo quy định; các thành phần nguyên liệu sử dụng phải đảm bảo có xuất xứ rõ ràng và thực hiện công tác bảo quản lưu trữ nguyên liệu, sản phẩm trong kho kín, tránh làm phát sinh mùi ra môi trường không khí xung quanh (lưu ý: hạn chế thấp nhất việc thông gió tại các kho lưu chứa nguyên liệu, sản phẩm để không phát tán mùi ra môi trường).

- Định kỳ thực hiện công tác phun khử trùng, vệ sinh toàn bộ nhà xưởng để phòng ngừa sự cố côn trùng phát sinh làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

- Các loại chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải để lưu giữ trong các thiết bị lưu chứa phù hợp; đối với chất thải công nghiệp phải kiểm soát, trường hợp chưa được phân định thì phải thực hiện quản lý như chất thải nguy hại. Được sử dụng chung thiết bị lưu chứa đối với các mã chất thải nguy hại có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp, thực hiện lưu giữ chứng từ chất thải theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Không lưu chứa vật tư, bao bì, nhiên liệu sử dụng để đốt cấp nhiệt cho lò hơi tại các khu vực không có mái che, không đảm bảo ngăn nước mưa xâm nhập từ bên ngoài vào.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng hóa chất và PCCC; tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động và thực hiện đầy đủ các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng

ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong suốt quá trình vận hành.

4. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo quy định mới./.